



TECHNICAL DATA SHEET

FUR NAP

CHARACTERISTICS

FUR NAP is a neutral tasseling solution with a high hiding power. The Neutral one forms a very full film and is indicated for the treatment of all napped, though very worn. It gives a soft and full hand.

APPLICATIONS AND DOSAGES

Use FUR NAP with airbrush without waterproofing. Wait 20- 40 minutes after treating garments and iron, preferably with the press at 60-70 ° without teflon sheet : is important, for a perfect result, not to exceed the recommended temperature.

Washing is very important: garments must be very clean and free of grease.

CONTENTS/TECHNICAL DATA

Appearance: opalescent liquid
Odour: ether

DIRECTIONS

Store preferably in a dark place, away from heat sources.

Stock: 12 months

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti. Si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.

Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218 - Fax Amm.ne 0541 815280 - www.gbmprodottichimici.it - gbm@gbmprodottichimici.it
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182